



OPIS POZICIJE

MOSTOVŽ, dimenzij 603x150cm z okroglim stopniščem

STOPNIŠČE je sestavljeno iz okolge kovinske cevi  $\varnothing$ 200mm na katero so privijačene nosilne kovinske konstrukcije za nastopne ploskve, ki so iz lesenih desk, črne barve; na kovinske konstrukcije nastopnih ploskev se na koncu privijači pohištvne cevi 40x20x2mm in obojestransko prineti pločevino. Ograja ima skupno višino 120cm, 100cm nad nastopno ploskvijo (16 stopnic=20,71cm viš.);

MOSTOVŽ je postavljen med obstoječe stropnike s predelavo v predelu stopnišča, sestavljen iz osnovne podkonstrukcije v obliki OSB plošče deb. 22mm, s spodnje strani se izvede inštalacijska ravšina za fiksiranje točkovnih svetil in razvode z napajalniki, zaprta s pločevino; zgornja površina se zaključi z OSB ploščo, črne barve, z možnostjo servisnega dostopa do inštalacij; vsa pločevina vročecinkana in prašno barvana RAL7021

Pred izvedbo je potrebno izdelati DELAVNIŠKE NAČRTE, ki vključujejo statično preverbo vseh elementov.

VRSTA NAČRTA

Načrt notranje opreme

FAZA NAČRTA

Projekt za izvedbo - PZI

PROJEKTANT

Mateja BOGOVIČ ZEVIK, univ. dipl. inž. arh. ZAPS1766

ŠTEVILKA NAČRTA

VIJA-001/2023

DATUM

Marec 2023

Predlog ureditve

OPREMA - POZICIJA 4

M 1:10

18